

Siège de douche en inox finition époxy blanc fixation murale et pied

Ce siège de douche rabattable avec pied est composé d'une structure en acier galvanisé et d'une surface d'assise en lattes en acier galvanisé. Sa structure acier $\varnothing$ 32 x 1,5 mm est fixée au mur au moyen de deux supports munis de consoles en acier zingué de 3 mm d'épaisseur. Axe de rotation permettant de maintenir le siège en position verticale (plié). Pied en acier zingué relié à la structure tubulaire du siège par deux supports. La surface d'assise, entourée par la structure tubulaire, est équipée de quatre lattes d'épaisseur 50 x 15 x 1,5 mm en acier galvanisé, soudées. Finition peinture époxy polyester blanche, épaisseur 70 microns. Facile d'entretien. Le siège est fixé à l'aide de 8 vis à tête hexagonale en acier inoxydable AISI 304 de 8x70 mm et de 8 chevilles de 10x50 mm en nylon, charge maximale de 120 kg. Dims (cm) : 82,3 x 51,8 x 45. Poids : 4,4 kg.

Référence: **594267**Finition: **noir****Remises par quantité**

Quantité	Prix HT	Prix TTC
2 à 4	122,00 €	146,40 €
5 à 13	110,00 €	132,00 €
14 et +	97,00 €	116,40 €